

1 CIS-PJ19-LW01



■ 特性

- Intel® Atom J1900平台
- 支持12~24V宽压DC-IN输入
- 支持2COM, COM口支持RS232/422/485时, 可通过BIOS调整
- 支持VGA, HDMI双显
- 支持M.2 ,SATA多种类型接口存储设备扩展
- 支持USB自我恢复功能
- 具备OS Recovery还原功能, 有效降低售后维护费用
- 支持Wi-Fi, 4G模块扩展
- 内部具备8-bit可编程GPIO接口
- 具备远程开关, 解决PC在设备中不易开关的困扰
- 具有CPU侦测报警灯, 可以随时监控PC工作是否存在异常

2 CIS-RELK-LW01



■ 特性

- Intel® Elkhart Lake J6412平台
- 支持12~24V宽压DC-IN输入
- 最多支持6xCOM, 可通过BIOS调整
- 4 x USB 3.2 (Gen1) , 2 x USB 2.0
- 支持HDMI, DP++双显
- 支持M.2 ,SATA多种类型接口存储设备扩展
- 支持USB自我恢复功能
- 具备OS Recovery还原功能, 有效降低售后维护费用
- 支持Wi-Fi, 4G模块扩展
- 具备2 x 8-bit可编程GPIO接口
- 具备远程开关, 解决PC在设备中不易开关的困扰
- 具有CPU侦测报警灯, 可以随时监控PC工作是否存在异常

3 CIS-PELK-LW01 (超薄款)



■ 特性

- Intel® Elkhart Lake J6412平台
- 支持12~24V宽压DC-IN输入
- 支持2COM, COM口支持RS232/422/485时 可通过BIOS调整
- 支持VGA, HDMI双显
- 支持USB自我恢复功能
- 具备OS Recovery还原功能, 有效降低售后维护费用
- 支持Wi-Fi, 4G模块扩展
- 具备8-bit可编程GPIO接口
- 支持M.2 ,SATA多种类型接口存储设备扩展

4 CIS-PTLU-LW01



■ 特性

- Intel® 11th Core i3/i5/cerleron
- 支持12~24V宽压DC-IN输入
- 支持 Intel LAN x 4
- 支持 HDMI、DP++ 双显
- 支持2COM, 支持RS232/422/485, 可通过BIOS调整
- 支持M.2 类型存储设备
- 支持USB自我恢复功能
- 具备OS Recovery还原功能, 有效降低售后维护费用
- 支持Wi-Fi, 4G 等扩展模块
- 内部具备8bit 可编程GPIO接口
- 支持Desk-Mount、Wall-Mount、DIN-rail等多种安装方式

5 CIS-RTLU-LW01



■ 特性

- 支持Intel® 11th 10nm制程Tigerlake UP3 CPU
- 支持9~36V宽压DC-in输入
- 最多支持8COM, 可通过BIOS调整
- 支持4个千兆网口
- 支持VGA, HDMI双显
- 支持M.2 2280存储接口支持SATA/SSD
- 支持USB自我恢复功能
- 具备OS Recovery还原功能, 有效降低售后维护费用
- 支持Wi-Fi, 4G/5G模块扩展
- 具备16-bit可编程GPIO接口
- 具备远程开关, 解决PC在设备中不易开关的困扰
- 具有CPU侦测报警灯, 可以随时监控PC工作是否存在异常

6 CIS-XSKL-LW01



■ 特性

- 支持Intel® 6/7/8/9th 桌面型CPU
- 可扩展PCI, PCIe不同插槽, 满足外扩卡片的需求
- 支持19~24V 宽压DC输入
- 支持VGA, HDMI, DP++ 显示
- 支持M.2 SATA/PCIe SSD高速存储设备
- 最多支持6COM, COM1~2带有3KV隔离, COM支持 RS232/422/485时, 可通过BIOS调整
- 支持USB自我恢复功能
- 具备OS Recovery还原功能, 有效降低售后维护费用
- 支持Wi-Fi, 4G, 5G模块扩展
- 具备16-bit可编程GPIO接口
- 具备远程开关, 解决PC在设备中不易开关的困扰
- 具有8颗LED灯, 充分掌握系统运行状态